



SALERYD

Modbus/Wifi Link

Funktion och egenskaper

- trådlös Modbus RS485 för styrsystem Saleryd
- ingen kabeldragning för Modbus på taket
- uttag för extern ingång/utgång på enheten
- en modul per fläkt behövs om man har flera fläktar
- parning via mobil, tablet eller pc
- passar alla Saleryd fläktar med Wi-fi

Artikelnummer:

PKP396-01 Modbus Wifi Link SET



Beskrivning

Med Modbus Wifi Link, kan du enkelt ansluta din fläkt mot DUC via Modbus protokoll. Fördelen med Modbus Wifi Link är att du kan placera Modbus inkopplingen trådlöst inomhus och i närheten av det trådbundna Modbus nätverket.

Modbus enheten är enkelriktad, i riktning mot fläkten. Det innebär att det inte finns någon möjlighet för utomstående att gå in bakvägen, in i fastighetens system. Modbus modulen agerar då som brandvägg.

Svensk tillverkning

SALERYD AB utvecklar och tillverkar innovativa ventilationsprodukter i jordnära miljö i Saleby utanför Lidköping.

Tekniska data

Matningsspänning	12 V AC/DC (10-16 V AC/DC)
Frekvens	2,4 GHz
Skyddsklass	IP44
Omgivningstemperatur	-10 till +70°C
Omgivande luftfuktighet	Max 85% RH, icke kondenserande
Yttre dimensioner	124 x 100 x 35 mm (BxHxD)
Intern serieport, typ	RS485, isolerad
Intern serieport, inbyggt protokoll	Modbus RTU
Intern serieport, kom. hastighet	9600 (fabriksinställning) / 19200 / 38400 bps
Intern serieport, paritet	jämn (fabriksinställning) / udda
Intern serieport, stoppbitar	1 stoppbit (fabriksinställning) / 2 stoppbitar