



Funktion och egenskaper

- för flerbostadshus med centralt placerad ventilation
- används med fördel med våra tryckreglerade fläktar
- timerstyrt spjäll som reglerar från ventilationsflödet
- ställbart grund-, och forceringsflöde
- montagehöjd 400-650 mm över spisen (se modell)
- Inbyggd belysning, LED eller lysrör
- filter kan lätt lossas och tvätta för hand eller i diskmaskin
- fullt färdigkopplad med stickpropp för jordat 1-fas 230V



Beskrivning

Spiskåporna är utrustade med timerstyrt spjäll med vilket luftflödet kan ökas respektive minskas beroende på om spjället är öppet eller stängt. Spjället har ställbart grund- och forceringsflöde. Spiskåporna är avsedda för lägenheter och flerbostadshus och används med fördel tillsammans med våra tryckreglerade fläktar för bästa totalekonomi och funktion.

Lägenhet 352-10-Vit

Helt integrerad mellan överskåpen i köket. Skåpluckan monteras enkelt på den löstagbara fronten. Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front.

352-10-57-Vit Helintegrerad, vit 60 cm, höjd 57 cm

352-10-70-Vit Helintegrerad, vit 60 cm, höjd 70 cm

352-10-320 Täcklist, skåpdjup 320/330

352-10-340 Täcklist, skåpdjup 340/386

352-10-312 Täcklist, skåpdjup 312



Generellt: elektronisk brytare, motordrivet spjäll, LED-belysning, metalltrådsfilter.

Osuffångning 75% vid 51 l/s enligt EN 13141-3:2017.

Anslutning \varnothing 125 mm

Minsta montagehöjd: 450 mm elspis, 650 mm gasspis.



SALERYD SPISKÅPOR

LÄGENHETER & FLERBOSTADSHUS

Lägenhet 251-10-Vit

Skåpsmonterad basmodell med volymdel.

251-10-Vit Timerkåpa, vit 60 cm

Generellt: timerstyrt spjäll, lysrör, polyesterfilter

Osuffångning 75% vid 39 l/s enligt EN 13141-3:2017.

Anslutning ϕ 125 mm

Minsta montagehöjd: 400 mm elspis, 650 mm gasspis.



Lägenhet 392-10-Vit

Skåpsmonterad utdragbar modell. Användarvänlig knappsats placerad på den utdragbara fronten

392-10-Vit Utdragbar kåpa vit 60 cm

Generellt: elektronisk brytare, motordrivet spjäll,

LED belysning, polyesterfilter

Osuffångning 75% vid 46 l/s enligt EN 13141-3:2017.

Anslutning ϕ 125 mm

Minsta montagehöjd: 450 mm elspis, 650 mm gasspis.



Lägenhet 722-10-RF

Väggmonterad designkåpa.

722-10-RF Designkåpa rostfri 60 cm

Generellt: elektronisk brytare, motordrivet spjäll, LED belysning, metallfilter

Osuffångning 75% vid 46 l/s enligt EN 13141-3:2017.

Anslutning ϕ 125/160 mm

Minsta montagehöjd: 500 mm elspis, 650 mm gasspis.



Lägenhet 722-10-Vit

Väggmonterad designkåpa.

722-10-Vit Designkåpa vit 60 cm

Generellt: elektronisk brytare, motordrivet spjäll, LED belysning, metallfilter

Osuffångning 75% vid 46 l/s enligt EN 13141-3:2017.

Anslutning ϕ 125/160 mm

Minsta montagehöjd: 500 mm elspis, 650 mm gasspis.

